



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y		mm	600/50/100
Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	%	0.004
	Potenza ridotta	%	0.013
Massima pressione d'esercizio		Bar	2
Temperatura fumi	Potenza nominale	° C	228.2
Prestazioni termiche	Potenza nominale	kW	18.6
	Potenza ceduta all'acqua	kW	15.2
Rendimento	Potenza nominale	%	86.9
	Potenza ridotta	%	87
Combustibile			Pellet

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

Nr. 004723290

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet in legno con fornitura d'acqua calda.
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	K22662018Z1
8	Prestazioni dichiarate	

Specifica tecnica armonizzata		EN 14785:2006
Caratteristiche essenziali		Prestazione
Resistenza al fuoco		A1
Distanza da materiali combustibili		Distanze minime, in mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
Rischio di fuoriuscita di combustibile		Conforme
Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	CO 0.004 %
	Potenza ridotta	CO 0.013 %
Temperatura superficiale		Conforme
Sicurezza elettrica		Conforme
Accessibilità e pulizia		Conforme
Massima pressione d'esercizio		2 Bar
Resistenza meccanica (per supportare il camino)		NPD
Prestazioni termiche	Potenza nominale	18.6 kW
	Potenza resa all'ambiente	3.4 kW
	Potenza ceduta all'acqua	15.2 kW
Rendimento	Potenza nominale	η 86.9 %
	Potenza ridotta	η 87 %
Temperatura fumi	Potenza nominale	T 228.2 °C

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Porcia, 12/21/2017




RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Distance from combustible material X1/X2/Y		mm	600/50/100
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	%	0.004
	Reduced heat output	%	0.013
Maximum operating pressure		Bar	2
Flue gas temperature Nominal heat output		° C	228.2
Thermal performance	Nominal heat output	kW	18.6
	Water heating output	kW	15.2
Efficiency	Nominal heat output	%	86.9
	Reduced heat output	%	87
Fuel type			Pellets

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. 004723290

1	Unique identification of product-type	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
2	Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
3	Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	Apparatus for domestic heating, fuelled with wood pellets, with hot water production																																													
4	Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																													
5	Name and address of the agent (Article 12-2)																																														
6	Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3 - System 4																																													
7	Laboratory notified	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																													
	Test report number (based on System 3)	K22662018Z1																																													
8	Performance																																														
	<table><tr><th colspan="2">Harmonised technical specifications</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th colspan="2">Essential features</th><th>Services</th></tr><tr><td colspan="2">Resistance to fire</td><td>A1</td></tr><tr><td colspan="2">Distance from combustible material</td><td>Minimum distance, in mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td colspan="2">Risk of burning fuel falling out</td><td>Pass</td></tr><tr><td>Combustion products emissions (CO)</td><td>Nominal heat output Reduced heat output</td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td colspan="2">Surface temperature</td><td>Pass</td></tr><tr><td colspan="2">Electrical safety</td><td>Pass</td></tr><tr><td colspan="2">Accessibility and cleaning</td><td>Pass</td></tr><tr><td colspan="2">Maximum operating pressure</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td colspan="2">Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermal performance</td><td>Nominal heat output Room heating output Water heating output</td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td>Efficiency</td><td>Nominal heat output Reduced heat output</td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td colspan="2">Flue gas temperature Nominal heat output</td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>		Harmonised technical specifications		EN 14785:2006	Essential features		Services	Resistance to fire		A1	Distance from combustible material		Minimum distance, in mm			X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risk of burning fuel falling out		Pass	Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output Reduced heat output	CO 0.004 % CO 0.013 %	Surface temperature		Pass	Electrical safety		Pass	Accessibility and cleaning		Pass	Maximum operating pressure		2 Bar	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD	Thermal performance	Nominal heat output Room heating output Water heating output	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Efficiency	Nominal heat output Reduced heat output	η 86.9 % η 87 %	Flue gas temperature Nominal heat output		T 228.2 °C
Harmonised technical specifications		EN 14785:2006																																													
Essential features		Services																																													
Resistance to fire		A1																																													
Distance from combustible material		Minimum distance, in mm																																													
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																													
Risk of burning fuel falling out		Pass																																													
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output Reduced heat output	CO 0.004 % CO 0.013 %																																													
Surface temperature		Pass																																													
Electrical safety		Pass																																													
Accessibility and cleaning		Pass																																													
Maximum operating pressure		2 Bar																																													
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD																																													
Thermal performance	Nominal heat output Room heating output Water heating output	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																													
Efficiency	Nominal heat output Reduced heat output	η 86.9 % η 87 %																																													
Flue gas temperature Nominal heat output		T 228.2 °C																																													
9	The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.																																														

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017



EN 14785:2006


ECOFIRE MAIDA IDRO 18

Разстояние от горящия материал X1/X2/Y	mm	600/50/100
Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност Нямалена мощност	% %
		0.004 0.013
Максимално работно налягане	Bar	2
Температура на димните газове	Номинална мощност	°C
		228.2
Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност Мощност, отдавана на водата	kW kW
		18.6 15.2
Производителност	Номинална мощност Нямалена мощност	% %
		86.9 87
гориво		Пелети

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) №305/2011

Nr. 004723290

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Модел и/или № на партида и/или серийен № (Чл. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация	Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, с производство на топла вода
4	Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)	
6	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)	System 3 - System 4
7	Нотифицирана лаборатория	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)	K22662018Z1
8	Декларирани експлоатационни показатели	
	Хармонизирана техническа спецификация	EN 14785:2006
	Съществени характеристики	Експлоатационен показател
	Устойчивост на огън	A1
	Разстояние от горящия материал	Минимално разстояние, в mm
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Риск от изтичане на гориво	Съответства
	Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност Нямалена мощност
		CO 0.004 % CO 0.013 %
	Повърхностна температура	Съответства
	Електрическа безопасност	Съответства
	Достъп и почистване	Съответства
	Максимално работно налягане	2 Bar
	Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
	Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност Мощност, отдавана в околната среда Мощност, отдавана на водата
		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW
	Производителност	Номинална мощност Нямалена мощност
		η 86.9 % η 87 %
	Температура на димните газове	Номинална мощност
		T 228.2 °C
9	Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8.	

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Porcia, 12/21/2017

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006


ECOFIRE MAIDA IDRO 18

Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y	mm	600/50/100
Emise spalín (CO) <i>Jmenovitý výkon</i>	%	0.004
<i>Snížený výkon</i>	%	0.013
Maximální provozní tlak	Bar	2
Teplota spalín <i>Jmenovitý výkon</i>	° C	228.2
Tepelné vlastnosti <i>Jmenovitý výkon</i>	kW	18.6
<i>Výkon přenášený do vody</i>	kW	15.2
Výkon <i>Jmenovitý výkon</i>	%	86.9
<i>Snížený výkon</i>	%	87
palivo		Pelety

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle nařízení (EU) č. 305/2011

Nr. 004723290

1	Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, s produkce teplé užitkové vody
4	Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)	
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - System 4
7	Registrovaná laboratoř	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	K22662018Z1
8	Prohlášené vlastnosti	
	Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006
	Základní charakteristiky	Vlastnost
	Odolnost proti ohni	A1
	Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
		
	Riziko rozlití paliva	V souladu
	Emise spalín (CO) <i>Jmenovitý výkon</i>	CO 0.004 %
	<i>Snížený výkon</i>	CO 0.013 %
	Teplota povrchu	V souladu
	Elektrická bezpečnost	V souladu
	Dostupnost a čištění	V souladu
	Maximální provozní tlak	2 Bar
	Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD
	Tepelné vlastnosti <i>Jmenovitý výkon</i>	18.6 kW
	<i>Výkon přenášený do prostředí</i>	3.4 kW
	<i>Výkon přenášený do vody</i>	15.2 kW
	Výkon <i>Jmenovitý výkon</i>	η 86.9 %
	<i>Snížený výkon</i>	η 87 %
	Teplota spalín <i>Jmenovitý výkon</i>	T 228.2 °C

9 Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017



EN 14785:2006




ECOFIRE MAIDA IDRO 18

Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y	mm	600/50/100
Emissioner forbrændingsprodukter (CO) <i>Nominel effekt</i>	%	0.004
<i>Nedsat effekt</i>	%	0.013
Maksimalt driftstryk	Bar	2
Røggastemperatur <i>Nominel effekt</i>	° C	228.2
Termiske ydeevner <i>Nominel effekt</i>	kW	18.6
<i>Effekt overført til vandet</i>	kW	15.2
Ydelse <i>Nominel effekt</i>	%	86.9
<i>Nedsat effekt</i>	%	87
brændstof		pellets

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

Nr. 004723290

1	Produkttypens unikke identifikationskode	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																				
2	Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																				
3	Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Apparat til boligopvarmning med træpiller, med produktion af varmt vand																																				
4	Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																				
5	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)																																					
6	System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - System 4																																				
7	Notificeret laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																				
	Nummer testrapport (baseret på System 3)	K22662018Z1																																				
8	Deklarerede ydeevner																																					
	<table><tr><th>Harmoniseret teknisk specifikation</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th>Væsentlige egenskaber</th><th>Ydeevne</th></tr><tr><td>Brandmodstandsevne</td><td>A1</td></tr><tr><td>Afstand fra brændbart mat.  </td><td>Mindste afstand, i mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td>Risiko for udslip af brændsel</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Emissioner forbrændingsprodukter (CO) <i>Nominel effekt</i></td><td>CO 0.004 %</td></tr><tr><td><i>Nedsat effekt</i></td><td>CO 0.013 %</td></tr><tr><td>Overfladetemperatur</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Elektrisk sikkerhed</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Tilgængelighed og rengøring</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Maksimalt driftstryk</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td>Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termiske ydeevner <i>Nominel effekt</i></td><td>18.6 kW</td></tr><tr><td><i>Effekt overført til omgivelserne</i></td><td>3.4 kW</td></tr><tr><td><i>Effekt overført til vandet</i></td><td>15.2 kW</td></tr><tr><td>Ydelse <i>Nominel effekt</i></td><td>η 86.9 %</td></tr><tr><td><i>Nedsat effekt</i></td><td>η 87 %</td></tr><tr><td>Røggastemperatur <i>Nominel effekt</i></td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>		Harmoniseret teknisk specifikation	EN 14785:2006	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Brandmodstandsevne	A1	Afstand fra brændbart mat. 	Mindste afstand, i mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse	Emissioner forbrændingsprodukter (CO) <i>Nominel effekt</i>	CO 0.004 %	<i>Nedsat effekt</i>	CO 0.013 %	Overfladetemperatur	I overensstemmelse	Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse	Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse	Maksimalt driftstryk	2 Bar	Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD	Termiske ydeevner <i>Nominel effekt</i>	18.6 kW	<i>Effekt overført til omgivelserne</i>	3.4 kW	<i>Effekt overført til vandet</i>	15.2 kW	Ydelse <i>Nominel effekt</i>	η 86.9 %	<i>Nedsat effekt</i>	η 87 %	Røggastemperatur <i>Nominel effekt</i>	T 228.2 °C
Harmoniseret teknisk specifikation	EN 14785:2006																																					
Væsentlige egenskaber	Ydeevne																																					
Brandmodstandsevne	A1																																					
Afstand fra brændbart mat. 	Mindste afstand, i mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																					
Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse																																					
Emissioner forbrændingsprodukter (CO) <i>Nominel effekt</i>	CO 0.004 %																																					
<i>Nedsat effekt</i>	CO 0.013 %																																					
Overfladetemperatur	I overensstemmelse																																					
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse																																					
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse																																					
Maksimalt driftstryk	2 Bar																																					
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD																																					
Termiske ydeevner <i>Nominel effekt</i>	18.6 kW																																					
<i>Effekt overført til omgivelserne</i>	3.4 kW																																					
<i>Effekt overført til vandet</i>	15.2 kW																																					
Ydelse <i>Nominel effekt</i>	η 86.9 %																																					
<i>Nedsat effekt</i>	η 87 %																																					
Røggastemperatur <i>Nominel effekt</i>	T 228.2 °C																																					
9	Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.																																					


9 Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y		mm	600/50/100
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	% %	0.004 0.013
Maximaler Betriebsdruck		Bar	2
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	° C	228.2
Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i> <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	kW kW	18.6 15.2
Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	% %	86.9 87
Brennstoff			Pellets

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

Nr. 004723290

1	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - System 4
7	Benanntes Labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	K22662018Z1

Harmonisierte technische Spezifikation		EN 14785:2006
Wesentliche Merkmale		Leistungen
Feuerbeständigkeit		A1
Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand, in mm
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
Gefahr Brennstoffaustritt		konform
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)		CO 0.004 % CO 0.013 %
Oberflächentemperatur		konform
Elektrische Sicherheit		konform
Zugänglichkeit und Reinigung		konform
Maximaler Betriebsdruck		2 Bar
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD
Thermische Leistungen		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW
Wirkungsgrad		η 86.9 % η 87 %
Rauchgastemperatur		T 228.2 °C

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Porcia, 12/21/2017


RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y		mm	600/50/100
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Ονομαστική Ισχύς	%	0.004
	Μειωμένη ισχύς	%	0.013
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		Bar	2
Θερμοκρασία καπνών	Ονομαστική Ισχύς	° C	228.2
Θερμικές επιδόσεις	Ονομαστική Ισχύς	kW	18.6
	Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	kW	15.2
Απόδοση	Ονομαστική Ισχύς	%	86.9
	Μειωμένη ισχύς	%	87
καύσιμα			Pellets

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011
Nr. 004723290

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, με την παραγωγή ζεστού νερού
4	Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	
6	Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 - System 4
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	K22662018Z1
8	Δηλωμένες επιδόσεις	

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		EN 14785:2006
Βασικά χαρακτηριστικά		Επιδόσεις
Αντοχή στη φωτιά		A1
Απόσταση από το καύσιμο υλικό		Ελάχιστη απόσταση, σε mm
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου		Σύμφωνη
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)		CO 0.004 % CO 0.013 %
Επιφανειακή θερμοκρασία		Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια		Σύμφωνη
Πρόσβαση και καθαρισμός		Σύμφωνη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		2 Bar
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)		NPD
Θερμικές επιδόσεις		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW
Απόδοση		η 86.9 % η 87 %
Θερμοκρασία καπνών		T 228.2 °C

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y		mm	600/50/100
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal	%	0.004
	Potencia reducida	%	0.013
Presión máxima de trabajo		Bar	2
Temperatura de humos	Potencia nominal	° C	228.2
Prestaciones térmicas	Potencia nominal	kW	18.6
	Potencia cedida al agua	kW	15.2
Rendimiento	Potencia nominal	%	86.9
	Potencia reducida	%	87
Combustible			Pellets

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

Nr. 004723290

1	Código de identificación único del producto-tipo	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Modelo y/o n. ° de lote y/o n. ° de serie (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, con producción de agua caliente
4	Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)	
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	El laboratorio notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Número de informe de prueba (según el System 3)	K22662018Z1
8	Prestaciones declaradas	

Especificación técnica armonizada		EN 14785:2006
Características esenciales		Prestación
Resistencia al fuego		A1
Distancia de mat. comb. 		Distancia mínima, en mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
Riesgo de pérdida de combustible		Conforme
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal	CO 0.004 %
	Potencia reducida	CO 0.013 %
Temperatura superficial		Conforme
Seguridad eléctrica		Conforme
Accesibilidad y limpieza		Conforme
Presión máxima de trabajo		2 Bar
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)		NPD
Prestaciones térmicas	Potencia nominal	18.6 kW
	Potencia suministrada al entorno	3.4 kW
	Potencia cedida al agua	15.2 kW
Rendimiento	Potencia nominal	η 86.9 %
	Potencia reducida	η 87 %
Temperatura de humos		T 228.2 °C


9 La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Porcia, 12/21/2017

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006




ECOFIRE MAIDA IDRO 18

Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y	mm	600/50/100
Põlemise heitkogused (CO) <i>Nimivõimsus</i>	%	0.004
<i>Alandatud võimsus</i>	%	0.013
Maksimaalne töö rõhk	Bar	2
Aurude temperatuur <i>Nimivõimsus</i>	°C	228.2
Soojusjuhtivus <i>Nimivõimsus</i>	kW	18.6
<i>Väljundvõimsus vee kütisel</i>	kW	15.2
Võimsus <i>Nimivõimsus</i>	%	86.9
<i>Alandatud võimsus</i>	%	87
kütus		graanulid

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

Nr. 004723290

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																														
2	Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																														
3	Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile	Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelletteid, sooja vee tootmisega																														
4	Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)																															
6	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)	System 3 - System 4																														
7	Teavitatud labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																														
	Katseprotokolli number (System 3 põhjal)	K22662018Z1																														
8	Toimivusdeklaratsioon																															
	<table><tr><th>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th>Põhiomadused</th><th>Jõudlus</th></tr><tr><td>Tulekindlus</td><td>A1</td></tr><tr><td>Kaugus süttivatest materjalidest</td><td>Vähikseim lubatud kaugus (mm)</td></tr><tr><td></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td>Küttematerjali väljumise oht</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Põlemise heitkogused (CO) Nimivõimsus Alandatud võimsus</td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td>Pinna temperatuur</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Elektriohutus</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Juurdepääs ja puhastamine</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Maksimaalne töö rõhk</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td>Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Soojusjuhtivus Nimivõimsus Väljundvõimsus kütmisel Väljundvõimsus vee kütmisel</td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td>Võimsus Nimivõimsus Alandatud võimsus</td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td>Aurude temperatuur Nimivõimsus</td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>		Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 14785:2006	Põhiomadused	Jõudlus	Tulekindlus	A1	Kaugus süttivatest materjalidest	Vähikseim lubatud kaugus (mm)		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses	Põlemise heitkogused (CO) Nimivõimsus Alandatud võimsus	CO 0.004 % CO 0.013 %	Pinna temperatuur	Vastavuses	Elektriohutus	Vastavuses	Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses	Maksimaalne töö rõhk	2 Bar	Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD	Soojusjuhtivus Nimivõimsus Väljundvõimsus kütmisel Väljundvõimsus vee kütmisel	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Võimsus Nimivõimsus Alandatud võimsus	η 86.9 % η 87 %	Aurude temperatuur Nimivõimsus	T 228.2 °C
Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 14785:2006																															
Põhiomadused	Jõudlus																															
Tulekindlus	A1																															
Kaugus süttivatest materjalidest	Vähikseim lubatud kaugus (mm)																															
	X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																															
Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses																															
Põlemise heitkogused (CO) Nimivõimsus Alandatud võimsus	CO 0.004 % CO 0.013 %																															
Pinna temperatuur	Vastavuses																															
Elektriohutus	Vastavuses																															
Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses																															
Maksimaalne töö rõhk	2 Bar																															
Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD																															
Soojusjuhtivus Nimivõimsus Väljundvõimsus kütmisel Väljundvõimsus vee kütmisel	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																															
Võimsus Nimivõimsus Alandatud võimsus	η 86.9 % η 87 %																															
Aurude temperatuur Nimivõimsus	T 228.2 °C																															
9	Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.																															

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.
Allkirjastanud tootja nimel:

Porcia, 12/21/2017

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y		mm	600/50/100
Palamistuotteiden päästöt (CO)	Nimellisteho	%	0.004
	Rajoitettu teho	%	0.013
Toiminnan maksimipaine		Bar	2
Savujen lämpötila Nimellisteho		° C	228.2
Lämpöteho Nimellisteho	Veteen siirtyvä teho	kW	18.6
		kW	15.2
Tuotto Nimellisteho		%	86.9
	Rajoitettu teho	%	87
polttoaine			pelletit

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

Nr. 004723290

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Puupelleteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, kuumen tuotannolla tai ei
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)	
6	Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)	System 3 - System 4
7	Ilmoitettu laitos	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	K22662018Z1
8	Ilmoitetut suoritustasot	
	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 14785:2006
	Perusominaisuudet	Suoritustaso
	Palonkestävyys	A1
	Etäisyys pal. mater.	Minimietäisyys mm
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Riski polttoaineen valumiselle	Laadun mukainen
	Palamistuotteiden päästöt (CO) Nimellisteho	CO 0.004 %
	Rajoitettu teho	CO 0.013 %
	Pinnan lämpötila	Laadun mukainen
	Sähköturvallisuus	Laadun mukainen
	Pääsy ja puhdistus	Laadun mukainen
	Toiminnan maksimipaine	2 Bar
	Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)	NPD
	Lämpöteho Nimellisteho	18.6 kW
	Ympäristöön kohdistuva teho	3.4 kW
	Veteen siirtyvä teho	15.2 kW
	Tuotto Nimellisteho	η 86.9 %
		η 87 %
	Rajoitettu teho	
	Savujen lämpötila Nimellisteho	T 228.2 °C

9 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y		mm	600/50/100
Émission des produits de combustion (CO)	Puissance nominale	%	0.004
	Puissance réduite	%	0.013
Pression maximale de service		Bar	2
Température des fumées	Puissance nominale	° C	228.2
Performance thermique	Puissance nominale	kW	18.6
	Puissance rendue à l'eau	kW	15.2
Rendement	Puissance nominale	%	86.9
	Puissance réduite	%	87
Combustible			granulés de bois

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011

Nr. 004723290

1	Code d'identification unique du produit-type	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, avec production d'eau chaude																																													
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																													
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)																																														
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4																																													
7	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																													
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K22662018Z1																																													
8	Performance déclarée																																														
	<table><tr><th colspan="2">Spécifications techniques harmonisées</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th colspan="2">Caractéristiques essentielles</th><th>Performance</th></tr><tr><td colspan="2">Résistance au feu</td><td>A1</td></tr><tr><td colspan="2">Distance de sécurité aux matériaux combustibles</td><td>Distance minimum, en mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td colspan="2">Risque de fuite de combustible</td><td>Conforme</td></tr><tr><td colspan="2">Émission des produits de combustion (CO) <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance réduite</i></td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td colspan="2">Température de surface</td><td>Conforme</td></tr><tr><td colspan="2">Sécurité électrique</td><td>Conforme</td></tr><tr><td colspan="2">Facilité d'accès et nettoyage</td><td>Conforme</td></tr><tr><td colspan="2">Pression maximale de service</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td colspan="2">Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)</td><td>NPD</td></tr><tr><td colspan="2">Performance thermique <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance rendue au milieu</i> <i>Puissance rendue à l'eau</i></td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td colspan="2">Rendement <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance réduite</i></td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td colspan="2">Température des fumées <i>Puissance nominale</i></td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>		Spécifications techniques harmonisées		EN 14785:2006	Caractéristiques essentielles		Performance	Résistance au feu		A1	Distance de sécurité aux matériaux combustibles		Distance minimum, en mm			X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risque de fuite de combustible		Conforme	Émission des produits de combustion (CO) <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance réduite</i>		CO 0.004 % CO 0.013 %	Température de surface		Conforme	Sécurité électrique		Conforme	Facilité d'accès et nettoyage		Conforme	Pression maximale de service		2 Bar	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)		NPD	Performance thermique <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance rendue au milieu</i> <i>Puissance rendue à l'eau</i>		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Rendement <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance réduite</i>		η 86.9 % η 87 %	Température des fumées <i>Puissance nominale</i>		T 228.2 °C
Spécifications techniques harmonisées		EN 14785:2006																																													
Caractéristiques essentielles		Performance																																													
Résistance au feu		A1																																													
Distance de sécurité aux matériaux combustibles		Distance minimum, en mm																																													
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																													
Risque de fuite de combustible		Conforme																																													
Émission des produits de combustion (CO) <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance réduite</i>		CO 0.004 % CO 0.013 %																																													
Température de surface		Conforme																																													
Sécurité électrique		Conforme																																													
Facilité d'accès et nettoyage		Conforme																																													
Pression maximale de service		2 Bar																																													
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)		NPD																																													
Performance thermique <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance rendue au milieu</i> <i>Puissance rendue à l'eau</i>		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																													
Rendement <i>Puissance nominale</i> <i>Puissance réduite</i>		η 86.9 % η 87 %																																													
Température des fumées <i>Puissance nominale</i>		T 228.2 °C																																													
9	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.																																														

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Udaljenost od goriva X1/X2/Y		mm	600/50/100
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	Nazivna snaga	%	0.004
	Smanjena snaga	%	0.013
Maksimalni radni tlak		Bar	2
Temperatura dima	Nazivna snaga	° C	228.2
Toplinska svojstva	Nazivna snaga	kW	18.6
	Snaga prenesena na vodu	kW	15.2
Performanse	Nazivna snaga	%	86.9
	Smanjena snaga	%	87
gorivo			Peleti

IZJAVA O UČINKOVITOSTI

Prema uredbi (UE) br. 305/2011

Nr. 004723290

1	Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																																						
2	Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																																						
3	Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama	Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, s proizvođenja tople vode																																																						
4	Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																																						
5	Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)																																																							
6	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 - System 4																																																						
7	Obaviješteni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																																						
	Broj probnog izvješća (na osnovu Systema 3)	K22662018Z1																																																						
8	Izjavljene performanse																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tehnička specifikacija</th><th>EN 14785:2006</th></tr> <tr> <th colspan="2">Osnovne značajke</th><th>Performanse</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Otpornost na vatru</td><td>A1</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Udaljenost od goriva  </td><td>Minimalna udaljenost , izražena u mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rizik od ispuštanja goriva</td><td>U skladu</td></tr> <tr> <td colspan="2">Ispuštanje produkata izgaranja (CO)</td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nazivna snaga Smanjena snaga</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Površinska temperatura</td><td>U skladu</td></tr> <tr> <td colspan="2">Električna sigurnost</td><td>U skladu</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pristupačnost i čišćenje</td><td>U skladu</td></tr> <tr> <td colspan="2">Maksimalni radni tlak</td><td>2 Bar</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td colspan="2">Toplinska svojstva</td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nazivna snaga Izlazna snaga okruženja Snaga prenesena na vodu</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Performanse</td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nazivna snaga Smanjena snaga</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Temperatura dima</td><td>T 228.2 °C</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nazivna snaga</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Tehnička specifikacija		EN 14785:2006	Osnovne značajke		Performanse	Otpornost na vatru		A1	Udaljenost od goriva 		Minimalna udaljenost , izražena u mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Rizik od ispuštanja goriva		U skladu	Ispuštanje produkata izgaranja (CO)		CO 0.004 % CO 0.013 %	Nazivna snaga Smanjena snaga			Površinska temperatura		U skladu	Električna sigurnost		U skladu	Pristupačnost i čišćenje		U skladu	Maksimalni radni tlak		2 Bar	Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)		NPD	Toplinska svojstva		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Nazivna snaga Izlazna snaga okruženja Snaga prenesena na vodu			Performanse		η 86.9 % η 87 %	Nazivna snaga Smanjena snaga			Temperatura dima		T 228.2 °C	Nazivna snaga		
Tehnička specifikacija		EN 14785:2006																																																						
Osnovne značajke		Performanse																																																						
Otpornost na vatru		A1																																																						
Udaljenost od goriva 		Minimalna udaljenost , izražena u mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																																						
Rizik od ispuštanja goriva		U skladu																																																						
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)		CO 0.004 % CO 0.013 %																																																						
Nazivna snaga Smanjena snaga																																																								
Površinska temperatura		U skladu																																																						
Električna sigurnost		U skladu																																																						
Pristupačnost i čišćenje		U skladu																																																						
Maksimalni radni tlak		2 Bar																																																						
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)		NPD																																																						
Toplinska svojstva		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																																						
Nazivna snaga Izlazna snaga okruženja Snaga prenesena na vodu																																																								
Performanse		η 86.9 % η 87 %																																																						
Nazivna snaga Smanjena snaga																																																								
Temperatura dima		T 228.2 °C																																																						
Nazivna snaga																																																								
9	Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.																																																							

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y		mm	600/50/100
Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény	%	0.004
	Redukált teljesítmény	%	0.013
Maximális üzemi nyomás		Bar	2
Füstgáz hőmérséklete	Névleges teljesítmény	° C	228.2
Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény	kW	18.6
	Víznek átadott teljesítmény	kW	15.2
Hatásfok	Névleges teljesítmény	%	86.9
	Redukált teljesítmény	%	87
üzemanyag			Pellet

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet alapján

Nr. 004723290

1	A termék típus egyedi azonosító kódja	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Fapellettel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetőségével
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)	
6	A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)	System 3 - System 4
7	Vizsgáló laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)	K22662018Z1
8	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	

Harmonizált műszaki előírások		EN 14785:2006
Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény
Tűzállóság		A1
Éghető anyagoktól való távolság		Minimális távolság, mm-ben
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata		Megfelel
Égéstermékek kibocsátása (CO)		CO 0.004 % CO 0.013 %
Felületi hőmérséklet		Megfelel
Elektromos biztonság		Megfelel
Hozzáférhetőség és tisztítás		Megfelel
Maximális üzemi nyomás		2 Bar
Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)		NPD
Termikus teljesítmény		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW
Hatásfok		η 86.9 % η 87 %
Füstgáz hőmérséklete		T 228.2 °C

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y		mm	600/50/100
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	Aschur rátaíthe	%	0.004
	Aschur laghdaithe	%	0.013
Uasbhrú oibrithe		Bar	2
Teocht na ngás	Aschur rátaíthe	° C	228.2
Sonraíochtaí theirmeacha	Aschur rátaíthe	kW	18.6
	Aschur don uisce	kW	15.2
Táirgiúlacht	Aschur rátaíthe	%	86.9
	Aschur laghdaithe	%	87
breosla			millíní

DEARBHÚ SONRAÍOCHTA

De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011

Nr. 004723290

1	Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe is cuí	Fearas téite tí, breoslaithe le millíní adhmaid, a a tháirgeann dtáirgeann uisce te
4	Ainm nó trádmarc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)	
6	Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)	System 3 - System 4
7	Saotharlann a dtugtar fógra di	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)	K22662018Z1
8	Sonraíochtaí fógartha	

Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe		EN 14785:2006
Bunreith		Sonraíocht
Dó-obacht		A1
Fad ó ábhar inlasta		Íosfhad, mm
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
Riosca theacht amach an bhreosla		Comhlíontach
Astuithe tháirgí an dócháin (CO) Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe		CO 0.004 % CO 0.013 %
Teocht an dromchla		Comhlíontach
Sábháilteacht leictreachais		Comhlíontach
Inrochtaine agus glanadh		Comhlíontach
Uasbhrú oibrithe		2 Bar
Neart (chun an simléar a thacú)		NPD
Sonraíochtaí theirmeacha Aschur rátaíthe Aschur don timpeallacht Aschur don uisce		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW
Táirgiúlacht Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe		η 86.9 % η 87 %
Teocht na ngás Aschur rátaíthe		T 228.2 °C

9 Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8.

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

Porcia, 12/21/2017

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Degmateriāla attālums X1/X2/Y		mm	600/50/100
Sadeģšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda Samazināta jauda	% %	0.004 0.013
Maksimālais darba spiediens		Bar	2
Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda	° C	228.2
Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda Ūdenim nodotā jauda	kW kW	18.6 15.2
Sniegums	Nominālā jauda Samazināta jauda	% %	86.9 87
kuras			granulēs

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

Nr. 004723290

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
3	Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulū kurināmo, ar karstā ūdens ražošanas																																													
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																													
5	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)																																														
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)	System 3 - System 4																																													
7	Paziņotā laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																													
	Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)	K22662018Z1																																													
8	Deklarētās ekspluatācijas īpašības																																														
<table><tr><th colspan="2">Saskaņotās tehniskās specifikācijas</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th colspan="2">Būvniecības raksturojumi</th><th>Ekspluatācijas īpašības</th></tr><tr><td colspan="2">Izturība pret uguns iedarbību.</td><td>A1</td></tr><tr><td colspan="2">Degmateriāla attālums</td><td>Minimālais attālums, mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td colspan="2">Degvielas izliešanas risks</td><td>Atbilstošs</td></tr><tr><td colspan="2">Sadeģšanas produktu emisijas (CO) <i>Nominālā jauda</i> <i>Samazinātā jauda</i></td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td colspan="2">Virsmas temperatūra</td><td>Atbilstošs</td></tr><tr><td colspan="2">Elektriskās instalācijas drošība</td><td>Atbilstošs</td></tr><tr><td colspan="2">Pieejamība un tīrīšana</td><td>Atbilstošs</td></tr><tr><td colspan="2">Maksimālais darba spiediens</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td colspan="2">Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)</td><td>NPD</td></tr><tr><td colspan="2">Termiskās ekspluatācijas īpašības <i>Nominālā jauda</i> <i>Vides snieguma jauda</i> <i>Ūdenim nodotā jauda</i></td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td colspan="2">Sniegums <i>Nominālā jauda</i> <i>Samazinātā jauda</i></td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td colspan="2">Dūmgāzu temperatūra <i>Nominālā jauda</i></td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>			Saskaņotās tehniskās specifikācijas		EN 14785:2006	Būvniecības raksturojumi		Ekspluatācijas īpašības	Izturība pret uguns iedarbību.		A1	Degmateriāla attālums		Minimālais attālums, mm			X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Degvielas izliešanas risks		Atbilstošs	Sadeģšanas produktu emisijas (CO) <i>Nominālā jauda</i> <i>Samazinātā jauda</i>		CO 0.004 % CO 0.013 %	Virsmas temperatūra		Atbilstošs	Elektriskās instalācijas drošība		Atbilstošs	Pieejamība un tīrīšana		Atbilstošs	Maksimālais darba spiediens		2 Bar	Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)		NPD	Termiskās ekspluatācijas īpašības <i>Nominālā jauda</i> <i>Vides snieguma jauda</i> <i>Ūdenim nodotā jauda</i>		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Sniegums <i>Nominālā jauda</i> <i>Samazinātā jauda</i>		η 86.9 % η 87 %	Dūmgāzu temperatūra <i>Nominālā jauda</i>		T 228.2 °C
Saskaņotās tehniskās specifikācijas		EN 14785:2006																																													
Būvniecības raksturojumi		Ekspluatācijas īpašības																																													
Izturība pret uguns iedarbību.		A1																																													
Degmateriāla attālums		Minimālais attālums, mm																																													
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																													
Degvielas izliešanas risks		Atbilstošs																																													
Sadeģšanas produktu emisijas (CO) <i>Nominālā jauda</i> <i>Samazinātā jauda</i>		CO 0.004 % CO 0.013 %																																													
Virsmas temperatūra		Atbilstošs																																													
Elektriskās instalācijas drošība		Atbilstošs																																													
Pieejamība un tīrīšana		Atbilstošs																																													
Maksimālais darba spiediens		2 Bar																																													
Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)		NPD																																													
Termiskās ekspluatācijas īpašības <i>Nominālā jauda</i> <i>Vides snieguma jauda</i> <i>Ūdenim nodotā jauda</i>		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																													
Sniegums <i>Nominālā jauda</i> <i>Samazinātā jauda</i>		η 86.9 % η 87 %																																													
Dūmgāzu temperatūra <i>Nominālā jauda</i>		T 228.2 °C																																													
9	1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.																																														


9 1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y		mm	600/50/100
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	Vardinė galia Sumažinta galia	% %	0.004 0.013
Didžiausias veikimo slėgis		Bar	2
Dūmų temperatūra	Vardinė galia	° C	228.2
Šiluminės savybės	Vardinė galia Į vandenį išskiriamas energijos kiekis	kW kW	18.6 15.2
Našumas	Vardinė galia Sumažinta galia	% %	86.9 87
degviela			granulas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

Nr. 004723290

1	Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas	Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, su karšto vandens gamybos funkcijos
4	Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)	
6	Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)	System 3 - System 4
7	Notifikuota laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)	K22662018Z1
8	Deklaruotos eksploatacinės savybės	

Suderintos techninės specifikacijos		EN 14785:2006
Svarbiausios savybės		Eksplotacinės savybės
Atsparumas ugniai		A1
Atstumas nuo mat. komb.		Minimalus atstukas (mm)
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
Galimas degalų nuotėkis		Atitinka
Degant išsiskiriančios dujos (CO)		CO 0.004 % CO 0.013 %
Paviršiaus temperatūra		Atitinka
Elektros sauga		Atitinka
Prieiga ir valymas		Atitinka
Didžiausias veikimo slėgis		2 Bar
Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)		NPD
Šiluminės savybės		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW
Našumas		η 86.9 % η 87 %
Dūmų temperatūra		T 228.2 °C

9 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.
Gamintojo vardu pasirašė:

Porcia, 12/21/2017

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y		mm	600/50/100
Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	Nominaal vermogen	%	0.004
	Beperkt vermogen	%	0.013
Maximum bedrijfsdruk		Bar	2
Rookgastemperatuur	Nominaal vermogen	° C	228.2
Thermische prestaties	Nominaal vermogen	kW	18.6
	Vermogen afgegeven aan het water	kW	15.2
Rendement	Nominaal vermogen	%	86.9
	Beperkt vermogen	%	87
brandstof			pellets

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

Nr. 004723290

1	Unieke identificatiecode van het producttype	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
2	Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																													
3	Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, met warmwaterproductie																																													
4	Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																													
5	Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)																																														
6	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 - System 4																																													
7	Erkend laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																													
	Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	K22662018Z1																																													
8	Aangegeven prestaties																																														
	<table><tr><th colspan="2">Geharmoniseerde technische specificatie</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th colspan="2">Essentiële kenmerken</th><th>Prestatie</th></tr><tr><td colspan="2">Weerstand tegen brand</td><td>A1</td></tr><tr><td colspan="2">Afstand van brandbaar materiaal</td><td>Minimumafstand, in mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td colspan="2">Gevaar voor brandstoflekken</td><td>Conform</td></tr><tr><td colspan="2">Uitstoot verbrandingsproducten (CO) <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i></td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td colspan="2">Oppervlaktetemperatuur</td><td>Conform</td></tr><tr><td colspan="2">Elektrische veiligheid</td><td>Conform</td></tr><tr><td colspan="2">Toegankelijkheid en reiniging</td><td>Conform</td></tr><tr><td colspan="2">Maximum bedrijfsdruk</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td colspan="2">Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)</td><td>NPD</td></tr><tr><td colspan="2">Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i> <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i> <i>Vermogen afgegeven aan het water</i></td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td colspan="2">Rendement <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i></td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td colspan="2">Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i></td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>		Geharmoniseerde technische specificatie		EN 14785:2006	Essentiële kenmerken		Prestatie	Weerstand tegen brand		A1	Afstand van brandbaar materiaal		Minimumafstand, in mm			X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Gevaar voor brandstoflekken		Conform	Uitstoot verbrandingsproducten (CO) <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>		CO 0.004 % CO 0.013 %	Oppervlaktetemperatuur		Conform	Elektrische veiligheid		Conform	Toegankelijkheid en reiniging		Conform	Maximum bedrijfsdruk		2 Bar	Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD	Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i> <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i> <i>Vermogen afgegeven aan het water</i>		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Rendement <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>		η 86.9 % η 87 %	Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i>		T 228.2 °C
Geharmoniseerde technische specificatie		EN 14785:2006																																													
Essentiële kenmerken		Prestatie																																													
Weerstand tegen brand		A1																																													
Afstand van brandbaar materiaal		Minimumafstand, in mm																																													
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																													
Gevaar voor brandstoflekken		Conform																																													
Uitstoot verbrandingsproducten (CO) <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>		CO 0.004 % CO 0.013 %																																													
Oppervlaktetemperatuur		Conform																																													
Elektrische veiligheid		Conform																																													
Toegankelijkheid en reiniging		Conform																																													
Maximum bedrijfsdruk		2 Bar																																													
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD																																													
Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i> <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i> <i>Vermogen afgegeven aan het water</i>		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																													
Rendement <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>		η 86.9 % η 87 %																																													
Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i>		T 228.2 °C																																													
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.																																														

9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Porcia, 12/21/2017

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y		mm	600/50/100
Forbrenningsutslipp (CO)	Nominell ytelse	%	0.004
	Redusert ytelse	%	0.013
Maksimalt driftstrykk		Bar	2
Røykgasstemperatur	Nominell ytelse	° C	228.2
Termiske ytelser	Nominell ytelse	kW	18.6
	Varmeavgivelse til vann	kW	15.2
Ytelse	Nominell ytelse	%	86.9
	Redusert ytelse	%	87
Fuel			pellets

YTELSESERKLÆRING

Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

Nr. 004723290

1	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, med produksjon av varmtvann
4	Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse til representant (Art. 12-2)	
6	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 - System 4
7	Teknisk kontrollorgan	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testrapport (på grunnlag av System 3)	K22662018Z1
8	Erklærte ytelser	

Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 14785:2006
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannmotstand	A1
Avstand fra brennbare materialer	Minimums avstand, i mm
	X1=600
	X2=50
	Y1=100
	Y2=100
	Z=800
Fare for utslipp av brensel	Konform
Forbrenningsutslipp (CO)	CO 0.004 %
Nominell ytelse	CO 0.013 %
Redusert ytelse	
Overflatetemperatur	Konform
Elektrisk sikkerhet	Konform
Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform
Maksimalt driftstrykk	2 Bar
Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD
Termiske ytelser	18.6 kW
Nominell ytelse	3.4 kW
Varmeavgivelse til rom	15.2 kW
Varmeavgivelse til vann	
Ytelse	η 86.9 %
Nominell ytelse	η 87 %
Redusert ytelse	
Røykgasstemperatur	T 228.2 °C
Nominell ytelse	

9 Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Porcia, 12/21/2017




RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Odległość od mat. zł. X1/X2/Y		mm	600/50/100
Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa	%	0.004
	Moc zmniejszona	%	0.013
Maksymalne ciśnienie pracy		Bar	2
Temperatura spalin	Moc znamionowa	° C	228.2
Wydajność cieplna	Moc znamionowa	kW	18.6
	Moc przekazywana do wody	kW	15.2
Wydajność	Moc znamionowa	%	86.9
	Moc zmniejszona	%	87
paliwo			Pellets

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Nr. 004723290

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																										
2	Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																										
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, z wytwarzania ciepłej wody																																										
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																										
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)																																											
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 - System 4																																										
7	Notyfikowane laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																										
	Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	K22662018Z1																																										
8	Deklarowane osiągi																																											
	<table><tr><th colspan="2">Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th colspan="2">Podstawowe właściwości</th><th>Osiągi</th></tr><tr><td colspan="2">Odporność na ogień</td><td>A1</td></tr><tr><td colspan="2">Odległość od mat. zł.  </td><td>Odległość minimalna, w mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td colspan="2">Ryzyka rozlania paliwa</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td>Emisja produktów spalania (CO)</td><td>Moc znamionowa Moc zmniejszona</td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td colspan="2">Temperatura na powierzchni</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td colspan="2">Bezpieczeństwo elektryczne</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td colspan="2">Dostępność i czyszczenie</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td colspan="2">Maksymalne ciśnienie pracy</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td colspan="2">Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wydajność cieplna</td><td>Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody</td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>Moc znamionowa Moc zmniejszona</td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td colspan="2">Temperatura spalin</td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>		Zharmonizowana specyfikacja techniczna		EN 14785:2006	Podstawowe właściwości		Osiągi	Odporność na ogień		A1	Odległość od mat. zł. 		Odległość minimalna, w mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Ryzyka rozlania paliwa		Zgodny	Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa Moc zmniejszona	CO 0.004 % CO 0.013 %	Temperatura na powierzchni		Zgodny	Bezpieczeństwo elektryczne		Zgodny	Dostępność i czyszczenie		Zgodny	Maksymalne ciśnienie pracy		2 Bar	Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)		NPD	Wydajność cieplna	Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Wydajność	Moc znamionowa Moc zmniejszona	η 86.9 % η 87 %	Temperatura spalin		T 228.2 °C
Zharmonizowana specyfikacja techniczna		EN 14785:2006																																										
Podstawowe właściwości		Osiągi																																										
Odporność na ogień		A1																																										
Odległość od mat. zł. 		Odległość minimalna, w mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																										
Ryzyka rozlania paliwa		Zgodny																																										
Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa Moc zmniejszona	CO 0.004 % CO 0.013 %																																										
Temperatura na powierzchni		Zgodny																																										
Bezpieczeństwo elektryczne		Zgodny																																										
Dostępność i czyszczenie		Zgodny																																										
Maksymalne ciśnienie pracy		2 Bar																																										
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)		NPD																																										
Wydajność cieplna	Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																										
Wydajność	Moc znamionowa Moc zmniejszona	η 86.9 % η 87 %																																										
Temperatura spalin		T 228.2 °C																																										
9	Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.																																											


9 Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Distância de mat. comb. X1/X2/Y		mm	600/50/100
Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal	%	0.004
	Potência reduzida	%	0.013
Máxima pressão de exercício		Bar	2
Temperatura fumos	Potência nominal	° C	228.2
Desempenho térmico	Potência nominal	kW	18.6
	Potência cedida à água	kW	15.2
Rendimento	Potência nominal	%	86.9
	Potência reduzida	%	87
combustível			Pellets

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011

Nr. 004723290

1	Código de identificação único do produto-tipo	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																										
2	Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																										
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, com a produção de água quente																																										
4	Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																										
5	Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)																																											
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - System 4																																										
7	Laboratório notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH nº 2456																																										
	Número relação de prova (em base ao System 3)	K22662018Z1																																										
8	Desempenhos declarados																																											
	<table><tr><th colspan="2">Específica técnica harmonizada</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th colspan="2">Características essenciais</th><th>Desempenho</th></tr><tr><td colspan="2">Resistência ao fogo</td><td>A1</td></tr><tr><td colspan="2">Distância de mat. comb.  </td><td>Distância mínima, em mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td colspan="2">Risco de vazamento de combustível</td><td>Em conformidade</td></tr><tr><td>Emissões de produtos de combustão (CO)</td><td>Potência nominal Potência reduzida</td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td colspan="2">Temperatura superficial</td><td>Em conformidade</td></tr><tr><td colspan="2">Segurança elétrica</td><td>Em conformidade</td></tr><tr><td colspan="2">Acessibilidade e limpeza</td><td>Em conformidade</td></tr><tr><td colspan="2">Máxima pressão de exercício</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td colspan="2">Resistência mecânica (para suportar a chaminé)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Desempenho térmico</td><td>Potência nominal Potência libertada no ambiente Potência cedida à água</td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td>Rendimento</td><td>Potência nominal Potência reduzida</td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td colspan="2">Temperatura fumos Potência nominal</td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>	Específica técnica harmonizada		EN 14785:2006	Características essenciais		Desempenho	Resistência ao fogo		A1	Distância de mat. comb. 		Distância mínima, em mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risco de vazamento de combustível		Em conformidade	Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal Potência reduzida	CO 0.004 % CO 0.013 %	Temperatura superficial		Em conformidade	Segurança elétrica		Em conformidade	Acessibilidade e limpeza		Em conformidade	Máxima pressão de exercício		2 Bar	Resistência mecânica (para suportar a chaminé)		NPD	Desempenho térmico	Potência nominal Potência libertada no ambiente Potência cedida à água	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Rendimento	Potência nominal Potência reduzida	η 86.9 % η 87 %	Temperatura fumos Potência nominal		T 228.2 °C	
Específica técnica harmonizada		EN 14785:2006																																										
Características essenciais		Desempenho																																										
Resistência ao fogo		A1																																										
Distância de mat. comb. 		Distância mínima, em mm X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																										
Risco de vazamento de combustível		Em conformidade																																										
Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal Potência reduzida	CO 0.004 % CO 0.013 %																																										
Temperatura superficial		Em conformidade																																										
Segurança elétrica		Em conformidade																																										
Acessibilidade e limpeza		Em conformidade																																										
Máxima pressão de exercício		2 Bar																																										
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)		NPD																																										
Desempenho térmico	Potência nominal Potência libertada no ambiente Potência cedida à água	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																										
Rendimento	Potência nominal Potência reduzida	η 86.9 % η 87 %																																										
Temperatura fumos Potência nominal		T 228.2 °C																																										
9	O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.																																											

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.
Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Porcia, 12/21/2017

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006




ECOFIRE MAIDA IDRO 18

Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y	mm	600/50/100
Emisiile produselor de combustie (CO)	Puterea nominală Puterea redusă	% %
		0.004 0.013
Presiune maximă de funcționare	Bar	2
Temperatura fumului	Puterea nominală	° C
		228.2
Performanțe termice	Puterea nominală Puterea transferată apei	kW kW
		18.6 15.2
Rentabilitate	Puterea nominală Puterea redusă	% %
		86.9 87
combustibil		pelete

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011

Nr. 004723290

1	Cod unic de identificare al produsului-tip	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																						
2	Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																																						
3	Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu peleți din lemn, cu producerea de apă caldă																																						
4	Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																						
5	Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)																																							
6	Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)	System 3 - System 4																																						
7	Laborator notificat	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																						
	Numărul raportului de testare (în baza System 3)	K22662018Z1																																						
8	Performanțe declarate																																							
	<table><tr><th>Specificația tehnică armonizată</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th>Caracteristici esențiale</th><th>Performanță</th></tr><tr><td>Rezistență la foc</td><td>A1</td></tr><tr><td>Distanța față de mat. combustibil</td><td>Distanța minimă, în mm</td></tr><tr><td></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td>Risc de pierderi de combustibil</td><td>Conform</td></tr><tr><td>Emisiile produselor de combustie (CO)</td><td>Puterea nominală Puterea redusă</td></tr><tr><td></td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td>Temperatura de suprafață</td><td>Conform</td></tr><tr><td>Siguranța electrică</td><td>Conform</td></tr><tr><td>Accesibilitate și curățare</td><td>Conform</td></tr><tr><td>Presiune maximă de funcționare</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td>Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Performanțe termice</td><td>Puterea nominală Puterea transferată mediului Puterea transferată apei</td></tr><tr><td></td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td>Rentabilitate</td><td>Puterea nominală Puterea redusă</td></tr><tr><td></td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td>Temperatura fumului</td><td>Puterea nominală</td></tr><tr><td></td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>	Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006	Caracteristici esențiale	Performanță	Rezistență la foc	A1	Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risc de pierderi de combustibil	Conform	Emisiile produselor de combustie (CO)	Puterea nominală Puterea redusă		CO 0.004 % CO 0.013 %	Temperatura de suprafață	Conform	Siguranța electrică	Conform	Accesibilitate și curățare	Conform	Presiune maximă de funcționare	2 Bar	Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD	Performanțe termice	Puterea nominală Puterea transferată mediului Puterea transferată apei		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Rentabilitate	Puterea nominală Puterea redusă		η 86.9 % η 87 %	Temperatura fumului	Puterea nominală		T 228.2 °C	
Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006																																							
Caracteristici esențiale	Performanță																																							
Rezistență la foc	A1																																							
Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm																																							
	X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																																							
Risc de pierderi de combustibil	Conform																																							
Emisiile produselor de combustie (CO)	Puterea nominală Puterea redusă																																							
	CO 0.004 % CO 0.013 %																																							
Temperatura de suprafață	Conform																																							
Siguranța electrică	Conform																																							
Accesibilitate și curățare	Conform																																							
Presiune maximă de funcționare	2 Bar																																							
Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD																																							
Performanțe termice	Puterea nominală Puterea transferată mediului Puterea transferată apei																																							
	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																																							
Rentabilitate	Puterea nominală Puterea redusă																																							
	η 86.9 % η 87 %																																							
Temperatura fumului	Puterea nominală																																							
	T 228.2 °C																																							
9	Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este în conformitate cu performanta declarată de la punctul 8.																																							

9 Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017



EN 14785:2006




ECOFIRE MAIDA IDRO 18

Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y	mm	600/50/100
Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i>	%	0.004
<i>Znížený výkon</i>	%	0.013
Maximální prevádzkový tlak	Bar	2
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	° C	228.2
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i>	kW	18.6
<i>Výkon prenášaný do vody</i>	kW	15.2
Výkon <i>Menovitý výkon</i>	%	86.9
<i>Znížený výkon</i>	%	87
palivo		pelety

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Nr. 004723290

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																														
2	Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																														
3	Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami	Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, s produkcie teplej úžitkovej vody																														
4	Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)																															
6	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 - System 4																														
7	Registrované laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																														
	Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	K22662018Z1																														
8	Prehlásené vlastnosti																															
<table><tr><th>Harmonizovaná technická norma</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th>Základné charakteristiky</th><th>Vlastnosť</th></tr><tr><td>Odolnosť proti ohňu</td><td>A1</td></tr><tr><td>Vzdialenosť od horľ. materiálov</td><td>Minimálna vzdialenosť, v mm</td></tr><tr><td></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td>Riziko rozliatia paliva</td><td>V súlade</td></tr><tr><td>Emisie spalín (CO) Menovitý výkon Znížený výkon</td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td>Teplota povrchu</td><td>V súlade</td></tr><tr><td>Elektrická bezpečnosť</td><td>V súlade</td></tr><tr><td>Dostupnosť a čistenie</td><td>V súlade</td></tr><tr><td>Maximální prevádzkový tlak</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Tepelné vlastnosti Menovitý výkon Výkon prenášaný do prostredia Výkon prenášaný do vody</td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td>Výkon Menovitý výkon Znížený výkon</td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td>Teplota spalín Menovitý výkon</td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>			Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Odolnosť proti ohňu	A1	Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Riziko rozliatia paliva	V súlade	Emisie spalín (CO) Menovitý výkon Znížený výkon	CO 0.004 % CO 0.013 %	Teplota povrchu	V súlade	Elektrická bezpečnosť	V súlade	Dostupnosť a čistenie	V súlade	Maximální prevádzkový tlak	2 Bar	Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD	Tepelné vlastnosti Menovitý výkon Výkon prenášaný do prostredia Výkon prenášaný do vody	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Výkon Menovitý výkon Znížený výkon	η 86.9 % η 87 %	Teplota spalín Menovitý výkon	T 228.2 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006																															
Základné charakteristiky	Vlastnosť																															
Odolnosť proti ohňu	A1																															
Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm																															
	X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																															
Riziko rozliatia paliva	V súlade																															
Emisie spalín (CO) Menovitý výkon Znížený výkon	CO 0.004 % CO 0.013 %																															
Teplota povrchu	V súlade																															
Elektrická bezpečnosť	V súlade																															
Dostupnosť a čistenie	V súlade																															
Maximální prevádzkový tlak	2 Bar																															
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD																															
Tepelné vlastnosti Menovitý výkon Výkon prenášaný do prostredia Výkon prenášaný do vody	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																															
Výkon Menovitý výkon Znížený výkon	η 86.9 % η 87 %																															
Teplota spalín Menovitý výkon	T 228.2 °C																															
9	Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.																															

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y		mm	600/50/100
Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč	%	0.004
	Zmanjšana moč	%	0.013
Maksimalni delovni pritisk		Bar	2
Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč	° C	228.2
Termične lastnosti	Nominalna moč	kW	18.6
	Moč vode	kW	15.2
Izkoristek	Nominalna moč	%	86.9
	Zmanjšana moč	%	87
gorivo			peleti

IZJAVA O LASTNOSTIH

Glede na določila (UE) št. 305/2011

Nr. 004723290

1	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
2	Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18
3	Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, z proizvodnjo tople vode
4	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	
6	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 - System 4
7	Priglašeni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	K22662018Z1
8	Navedene zmogljivosti	
	Skladna tehnična specifikacija	EN 14785:2006
	Bistvene značilnosti	Zmogljivost
	Odpornost na ogenj	A1
	Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm
		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
	Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč Zmanjšana moč
		CO 0.004 % CO 0.013 %
	Temperatura na površini	Ustreza
	Električna varnost	Ustreza
	Dostopnost in čiščenje	Ustreza
	Maksimalni delovni pritisk	2 Bar
	Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
	Termične lastnosti	Nominalna moč Uporabna moč za okolje Moč vode
		18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW
	Izkoristek	Nominalna moč Zmanjšana moč
		η 86.9 % η 87 %
	Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč
		T 228.2 °C

9 Zmogljivost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18	
Avstånd från brännbart material X1/X2/Y		mm	600/50/100
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	Nominell effekt Reducerad effekt	% %	0.004 0.013
Maximalt arbetstryck		Bar	2
Röktemperatur	Nominell effekt	° C	228.2
Termisk prestanda	Nominell effekt Effekt som överförs till vattnet	kW kW	18.6 15.2
Avkastning	Nominell effekt Reducerad effekt	% %	86.9 87
bränsle			Pellets

PRESTANDEDEKLARATION

Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011

Nr. 004723290

1	Unik identifikationskod för produkttypen	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																														
2	Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18																														
3	Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, med produktion av varmvatten																														
4	Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Ombudets namn och adress (Art 12-2)																															
6	System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - System 4																														
7	Deklarerat laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																														
	Nr. provrapport (baserat på System 3)	K22662018Z1																														
8	Deklarerade prestationer																															
	<table><tr><th>Harmoniserad teknisk specifikation</th><th>EN 14785:2006</th></tr><tr><th>Grundläggande egenskaper</th><th>Prestanda</th></tr><tr><td>Resistens mot eld</td><td>A1</td></tr><tr><td>Avstånd från brännbart material</td><td>Minimivstånd, i mm</td></tr><tr><td></td><td>X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800</td></tr><tr><td>Risk för bränslespill</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) <i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i></td><td>CO 0.004 % CO 0.013 %</td></tr><tr><td>Ytans temperatur</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Elsäkerhet</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Tillgänglighet och rengöring</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Maximalt arbetstryck</td><td>2 Bar</td></tr><tr><td>Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termisk prestanda <i>Nominell effekt</i> <i>Effekt som ges till omgivningen</i> <i>Effekt som överförs till vattnet</i></td><td>18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW</td></tr><tr><td>Avkastning <i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i></td><td>η 86.9 % η 87 %</td></tr><tr><td>Röktemperatur <i>Nominell effekt</i></td><td>T 228.2 °C</td></tr></table>		Harmoniserad teknisk specifikation	EN 14785:2006	Grundläggande egenskaper	Prestanda	Resistens mot eld	A1	Avstånd från brännbart material	Minimivstånd, i mm		X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risk för bränslespill	Överensstämmer	Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) <i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>	CO 0.004 % CO 0.013 %	Ytans temperatur	Överensstämmer	Elsäkerhet	Överensstämmer	Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer	Maximalt arbetstryck	2 Bar	Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)	NPD	Termisk prestanda <i>Nominell effekt</i> <i>Effekt som ges till omgivningen</i> <i>Effekt som överförs till vattnet</i>	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW	Avkastning <i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>	η 86.9 % η 87 %	Röktemperatur <i>Nominell effekt</i>	T 228.2 °C
Harmoniserad teknisk specifikation	EN 14785:2006																															
Grundläggande egenskaper	Prestanda																															
Resistens mot eld	A1																															
Avstånd från brännbart material	Minimivstånd, i mm																															
	X1=600 X2=50 Y1=100 Y2=100 Z=800																															
Risk för bränslespill	Överensstämmer																															
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) <i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>	CO 0.004 % CO 0.013 %																															
Ytans temperatur	Överensstämmer																															
Elsäkerhet	Överensstämmer																															
Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer																															
Maximalt arbetstryck	2 Bar																															
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)	NPD																															
Termisk prestanda <i>Nominell effekt</i> <i>Effekt som ges till omgivningen</i> <i>Effekt som överförs till vattnet</i>	18.6 kW 3.4 kW 15.2 kW																															
Avkastning <i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>	η 86.9 % η 87 %																															
Röktemperatur <i>Nominell effekt</i>	T 228.2 °C																															
9	Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.																															

9 Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 12/21/2017

